

TESTO PER CAPITOLATI

Sistema modulare con più generatori murali premiscelati a condensazione a basse emissioni per il solo riscaldamento a scarico forzato da 113,9 e 227,8,4 kW (apparecchio tipo B23-53/C13-33-43-53-83). Alto rendimento. Funzionamento in cascata/sequenza gestito da unità di controllo a distanza e termoregolazione climatica. Modulazione elettronica continua di fiamma. Grado di protezione elettrica all'acqua IPX4D. Protezione antigelo. Il sistema è comprensivo di collettori pre-dimensionati per il collegamento idraulico, gas, fumi e scarico condensa. Telaio di guida per un montaggio facilitato.

CARATTERISTICHE	Dewy Equipe P120-P240
Scheda elettronica a microprocessore per singola unità di calore	•
Modulazione elettronica continua di fiamma per singola unità di calore	•
Accensione automatica a ionizzazione di fiamma per singola unità di calore	•
Funzione spazzacamino che agevola l'analisi della combustione per singola unità di calore	•
Sistema antigelo attivo a 6°C realizzato con la sonda NTC del riscaldamento per singola unità di calore	•
Collettori mandata e ritorno acqua impianto e adduzione gas completi di flangie cieche e di collegamento	•
Valvole unidirezionali per singola unità di calore	•
Collettore scarico condensa comprensivo di sifone	•
Scambiatore acqua/fumi in acciaio inox per singola unità di calore	•
Collettore fumi in polipropilene	•
Bruciatore a premiscelazione a basso NOx per singola unità di calore	•
Circolatore con separatore d'aria per singola unità di calore	•
Post circolazione della pompa per singola unità di calore	•
Post ventilazione del ventilatore per singola unità di calore	•
Compensatore idraulico	•
Funzione spazzacamino che facilita l'analisi di combustione per singola unità di calore	•
Valvola gas con modulatore per singola unità di calore	•
Telaio di guida per un montaggio agevolato	•
Regolatore climatico multifunzionale RVA47 con le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> - regolazione impostazione e visualizzazione di tutti i parametri di funzionamento della caldaia - scorrimento automatico della temperatura di mandata - cronotermostato settimanale con due livelli di temperatura ambiente, funzione Eco, funzione spazzacamino, autodiagnosi - protezione antigelo, gestione di una sequenza di max quattro caldaie e di un eventuale bollitore esterno per la preparazione sanitaria 	•
Kit compensatore idraulico (optional)	•
SICUREZZE	
Autodiagnostica a leds per singola unità di calore	•
Pressostato differenziale che assicura la funzionalità del sistema di scarico per singola unità di calore	•
Valvola elettrica a doppio otturatore che, in mancanza di fiamma, interrompe l'uscita gas per singola unità	•
Sicurezza mancanza acqua per singola unità di calore	•
Termostato sicurezza per singola unità di calore	•
Termostato fumi a protezione del condotto di scarico in polipropilene per singola unità di calore	•
Valvola sicurezza da 4 BAR per singola unità di calore	•