



# Dewy Equipe P200-P600

sistemi modulari premiscelati a condensazione  
per solo riscaldamento  
a scarico forzato (tipo B - C)

## TESTO PER CAPITOLATI

Sistema modulare con più generatori murali premiscelati a condensazione a basse emissioni per il solo riscaldamento a scarico forzato da 189,8 e 569,5 kW (apparecchio tipo B23-53/B23P-53P/C13-33-43-53-83). Alto rendimento. Funzionamento in cascata/sequenza gestito da unità di controllo a distanza e termoregolazione climatica. Modulazione elettronica continua di fiamma. Grado di protezione elettrica all'acqua IPX4D. Protezione antigelo. Il sistema è comprensivo di collettori pre-dimensionati per il collegamento idraulico, gas, fumi e scarico condensa. Telaio di guida per un montaggio facilitato.

CARATTERISTICHE	Dewy Equipe P200-P600
Scheda elettronica a microprocessore per singola unità di calore	•
Modulazione elettronica continua di fiamma per singola unità di calore	•
Accensione automatica a ionizzazione di fiamma per singola unità di calore	•
Funzione spazzacamino che agevola l'analisi della combustione per singola unità di calore	•
Sistema antigelo attivo a 6°C realizzato con la sonda NTC del riscaldamento per singola unità di calore	•
Collettori mandata e ritorno acqua impianto e adduzione gas completi di flangie cieche e di collegamento	•
Valvole unidirezionali per singola unità di calore	•
Collettore scarico condensa comprensivo di sifone	•
Scambiatore acqua/fumi in acciaio inox per singola unità di calore	•
Collettore fumi in polipropilene	•
Bruciatore a premiscelazione a basso NOx per singola unità di calore	•
Circolatore con separatore d'aria per singola unità di calore	•
Post circolazione della pompa per singola unità di calore	•
Post ventilazione del ventilatore per singola unità di calore	•
Compensatore idraulico	•
Funzione spazzacamino che facilita l'analisi di combustione per singola unità di calore	•
Valvola gas con modulatore per singola unità di calore	•
Telaio di guida per un montaggio agevolato	•
Regolatore climatico multifunzionale RVA47 con le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"><li>- regolazione impostazione e visualizzazione di tutti i parametri di funzionamento della caldaia</li><li>- scorrimento automatico della temperatura di mandata</li><li>- cronotermostato settimanale con due livelli di temperatura ambiente, funzione Eco, funzione spazzacamino, autodiagnosi</li><li>- protezione antigelo, gestione di una sequenza di max quattro caldaie e di un eventuale bollitore esterno per la preparazione sanitaria</li></ul>	•
Kit compensatore idraulico (optional)	•
<b>SICUREZZE</b>	
Autodiagnostica a leds per singola unità di calore	•
Pressostato differenziale che assicura la funzionalità del sistema di scarico per singola unità di calore	•
Valvola elettrica a doppio otturatore che, in mancanza di fiamma, interrompe l'uscita gas per singola unità	•
Sicurezza mancanza acqua per singola unità di calore	•
Termostato sicurezza per singola unità di calore	•
Termostato fumi a protezione del condotto di scarico in polipropilene per singola unità di calore	•
Valvola sicurezza da 5 BAR per singola unità di calore	•
Kit sicurezze ISPESL	•