



## Dewy Equipe P60-P120 BOX

sistemi modulari premiscelati a condensazione  
per installazioni all'interno o all'esterno  
di centrali termiche a scarico forzato (tipo B)

### TESTO PER CAPITOLATI

Sistema modulare per installazioni all'interno o all'esterno di centrali termiche, composto da singole unità premiscelate a condensazione a basse emissioni, per il solo riscaldamento da 57,0 e 113,9 kW (apparecchio tipo B23). Alto rendimento. Funzionamento in cascata/sequenza gestito da unità di controllo a distanza e termoregolazione climatica. Modulazione elettronica continua di fiamma. Grado di protezione elettrica all'acqua IPX4D. Protezione antigelo.

CARATTERISTICHE	Dewy Equipe P60-P120 BOX
Scheda elettronica a microprocessore per singola unità di calore	●
Modulazione elettronica continua di fiamma per singola unità di calore	●
Accensione automatica a ionizzazione di fiamma per singola unità di calore	●
Funzione spazzacamino che agevola l'analisi della combustione per singola unità di calore	●
Sistema antigelo attivo a 6°C realizzato con la sonda NTC del riscaldamento per singola unità di calore	●
Collettori mandata e ritorno acqua impianto e adduzione gas completi di flangie cieche e di collegamento	●
Valvole unidirezionali per singola unità di calore	●
Collettore scarico condensa comprensivo di sifone	●
Scambiatore acqua/fumi in acciaio inox per singola unità di calore	●
Collettore fumi in polipropilene per installazioni interne	●
Terminale di scarico fumi singolo per installazioni esterne	●
Brucciatori a premiscelazione a basso NOx per singola unità di calore	●
Circolatore con separatore d'aria per singola unità di calore	●
Post circolazione della pompa per singola unità di calore	●
Post ventilazione del ventilatore per singola unità di calore	●
Involucro esterno in lamiera zincata preverniciata resistente all'azione degli agenti atmosferici	●
Valvola gas con modulatore per singola unità di calore	●
Regolatore climatico multifunzionale RVA47 con le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>- regolazione impostazione e visualizzazione di tutti i parametri di funzionamento della caldaia</li> <li>- scorrimento automatico della temperatura di mandata</li> <li>- cronotermostato settimanale con due livelli di temperatura ambiente, funzione Eco, funzione spazzacamino, autodiagnosi</li> <li>- protezione antigelo, gestione di una sequenza di max quattro caldaie e di un eventuale bollitore esterno per la preparazione sanitaria</li> </ul>	●
Kit compensatore idraulico (optional)	●
Kit staffe regolabili per fissaggio collettore fumi in polipropilene ø 160 (optional)	●
<b>SICUREZZE</b>	
Autodiagnostica a leds per singola unità di calore	●
Pressostato differenziale che assicura la funzionalità del sistema di scarico per singola unità di calore	●
Valvola elettrica a doppio otturatore che, in mancanza di fiamma, interrompe l'uscita gas per singola unità	●
Sicurezza mancanza acqua per singola unità di calore	●
Termostato sicurezza per singola unità di calore	●
Termostato fumi a protezione del condotto di scarico in polipropilene per singola unità di calore	●
Valvola sicurezza da 4 BAR per singola unità di calore	●