



Murelle EV HE 25/55 - 30/55

caldaie murali premiscelate a condensazione
a basse emissioni combinate ad accumulo
a camera stagna (tipo C)

TESTO PER CAPITOLATI

Caldaia murale premiscelata a condensazione a basse emissioni per riscaldamento e produzione di acqua sanitaria, a camera stagna tiraggio forzato da 23,9 kW e 28,9 kW [apparecchio tipo B23P-53P/C13-33-43-53-83]. Ad alto rendimento e circolazione forzata. Bollitore ad accumulo in acciaio inox con capacità di 55 litri. Completa di accensione automatica con controllo a ionizzazione di fiamma, scheda di termoregolazione elettronica e by-pass automatico sul circuito riscaldamento. Predisposizione unità di controllo a distanza e termoregolazione climatica. Grado di protezione elettrica all'acqua IP X4D. Protezione antigelo. Le caldaie sono anche idonee al funzionamento in luogo parzialmente protetto secondo EN 297.

CARATTERISTICHE	25/55 - 30/55
Modulazione elettronica continua di fiamma in riscaldamento e sanitario	•
Regolazione automatica della potenza accensione e massima riscaldamento	•
Gestione di due impianti circuito riscaldamento indipendenti	•
Protezione antigelo circuito riscaldamento e sanitario (ICE)	•
Accensione automatica a ionizzazione di fiamma	•
Valvola deviatrice	•
Bollitore ad accumulo in acciaio inox da 55 litri	•
Scambiatore acqua/fumi in alluminio pressofuso	•
Vaso espansione impianto di riscaldamento da 10 litri	•
Vaso espansione sanitario da 2,5 litri	•
Dispositivo manuale riempimento impianto riscaldamento	•
Bruciatore in acciaio inox	•
Circolatore con separatore d'aria	•
Post circolazione della pompa	•
Post ventilazione del ventilatore	•
Valvola gas con modulatore e stabilizzatore di pressione del gas	•
By-pass automatico sul circuito riscaldamento	•
Funzione spazzacamino che facilita l'analisi di combustione	•
Predisposizione collegamento comando a distanza CR 73 (optional)	•
Predisposizione collegamento sonda temperatura esterna per termoregolazione (optional)	•
Predisposizione collegamento regolatore climatico CR 53 (optional)	•
Predisposizione collegamento centralina RVS (optional)	•
Predisposizione collegamento di max due kit schedini zona miscelata ZONA MIX (optional)	•
Predisposizione kit resistenze antigelo -15°C cod. 8089805 (optional)	•
SICUREZZE	
Autodiagnostica a codici numerici	•
Termostato di sicurezza	•
Sonda fumi a protezione del condotto di scarico in polipropilene	•
Valvola elettrica che, in mancanza di fiamma, interrompe l'uscita gas	•
Valvola di sicurezza a 3 bar sull'impianto di riscaldamento	•
Valvola di sicurezza a 7 bar sull'impianto sanitario	•
Sicurezza mancanza acqua	•
Filtro ispezionabile sull'entrata acqua sanitaria	•