

## TESTO PER CAPITOLATI

Caldaia murale premiscelata a condensazione a basse emissioni, per il solo riscaldamento e la produzione acqua calda sanitaria, da 12,8 a 37,2 kW. Camera stagna tiraggio forzato (apparecchio tipo B23P-53P/C13-33-43-53-83). Ad alto rendimento e circolazione forzata. Completa di accensione automatica con controllo a ionizzazione di fiamma, scheda di termoregolazione elettronica e by-pass automatico sul circuito riscaldamento. Predisposizione unità di controllo a distanza e termoregolazione climatica. Grado di protezione elettrica all'acqua IP X4D. Protezione antigelo. La versione "T" è per il solo riscaldamento. Le caldaie sono anche idonee al funzionamento in luogo parzialmente protetto secondo EN 297.

CARATTERISTICHE	25-30-35	vers. "T"
Modulazione elettronica continua di fiamma in riscaldamento e sanitario	•	•
Regolazione automatica della potenza accensione massima riscaldamento	•	•
Gestione di due impianti circuito riscaldamento indipendenti	•	•
Protezione antigelo circuito riscaldamento e sanitario (ICE)	•	•
Accensione automatica a ionizzazione di fiamma	•	•
Scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox	•	
Scambiatore acqua/fumi in acciaio inox	•	•
Valvola deviatrice motorizzata	•	•
Vaso espansione impianto di riscaldamento	•	•
Dispositivo manuale riempimento impianto riscaldamento	•	
Brucciato a premiscelazione a basso NOx	•	•
Circolatore con separatore d'aria	•	•
Post circolazione della pompa	•	•
Post ventilazione del ventilatore	•	•
Valvola gas con modulatore	•	•
Stabilizzatore di pressione del gas	•	•
By-pass automatico sul circuito riscaldamento	•	•
Flussimetro sanitario per una migliore stabilità della temperatura in base al tipo di prelievo	•	
Funzione spazzacamino che facilita l'analisi di combustione	•	•
Sonda controllo temperatura unità bollitore separato		•
Predisposizione collegamento bollitore ad accumulo "BT100" con apposito kit (optional)		•
Predisposizione collegamento comando a distanza CR 73 (optional)	•	•
Predisposizione collegamento sonda temperatura esterna per termoregolazione (optional)	•	•
Predisposizione collegamento regolatore climatico CR 53 (optional)	•	•
Predisposizione collegamento centralina RVS (optional)	•	•
Predisposizione collegamento di max due kit schedino zona miscelata ZONA MIX (optional)	•	•
Predisposizione collegamento kit solare INSOL per caldaie solo riscaldamento (optional)		•
Predisposizione collegamento kit solare termico per caldaie istantanee (optional)	•	
Predisposizione collegamento kit resistenze antigelo -15° cod. 8089805 (optional)	•	•
<b>SICUREZZE</b>		
Autodiagnostica a codici numerici	•	•
Termostato di sicurezza	•	•
Sonda fumi a protezione del condotto di scarico in polipropilene	•	•
Valvola elettrica a doppio otturatore che, in mancanza di fiamma, interrompe l'uscita gas	•	•
Valvola di sicurezza a 3 bar	•	•
Sicurezza mancanza acqua	•	•
Filtro ispezionabile sull'entrata acqua sanitaria	•	
Aqua Guard Filter System - Stop alle incrostazioni calcaree	•	•