

# Planet Dewy 60-100 BFR



Caldaie murali premiscelate a condensazione  
a basse emissioni per solo riscaldamento  
a scarico forzato (tipo B - C)

## TESTO PER CAPITOLATI

Caldaia murale premiscelata a condensazione a basse emissioni per il solo riscaldamento a tiraggio forzato da 62 kW e 103 kW (apparecchio tipo B23-53/B23P-53P/C13-33-43-53-83). Alto rendimento. Completa di accensione automatica con controllo a ionizzazione di fiamma e scheda di termoregolazione elettronica. Predisposizione unità di controllo a distanza e termoregolazione climatica. Possibilità di funzionamento in sequenza/cascata fino ad un massimo di quattro caldaie. Grado di protezione elettrica all'acqua IP X4D. Protezione antigelo.

CARATTERISTICHE	60 BFR - 100 BFR
Modulazione elettronica continua di fiamma	•
Dispositivo di prerogolazione della potenza riscaldamento	•
Sistema antigelo attivo a 6°C realizzato con la sonda NTC del riscaldamento	•
Accensione automatica a ionizzazione di fiamma	•
Scambiatore acqua/fumi in acciaio inox	•
Bruciatore a premiscelazione a basso NOx	•
Circolatore con separatore d'aria	•
Post circolazione della pompa e post ventilazione del ventilatore	•
Valvola gas con modulatore	•
Stabilizzatore di pressione del gas	•
Funzione spazzacamino che facilita l'analisi di combustione	•
Predisposizione collegamento termostato ambiente o cronotermostato	•
Predisposizione collegamento orologio programmatore	•
Kit compensatore/sicurezze ISPESL con predisposizione collegamento bollitore esterno (optional)	•
Predisposizione collegamento "Logica Remote Control" (optional) con le seguenti caratteristiche:	
- regolazione impostazione e visualizzazione di tutti i parametri di funzionamento della caldaia	
- scorrimento automatico della temperatura di mandata	
- cronotermostato settimanale con due livelli di temperatura ambiente e tre periodi giornalieri di funzionamento dell'impianto termico	•
- protezione antigelo, autodiagnosi, programma vacanza e copia programma	
- funzione ECO che garantisce il confort con un consumo di energia contenuto	
Predisposizione collegamento sonda esterna per termoregolazione (optional)	•
Predisposizione collegamento regolatore per la gestione di max 4 caldaie in sequenza "RVA47" (optional)	•
Predisposizione collegamento regolatore per la gestione di caldaie singole e di zona "RVA46" (optional)	•
<b>SICUREZZE</b>	
Autodiagnostica a leds in caldaia e codici numerici su Logica	•
Pressostato differenziale che assicura la funzionalità del sistema di scarico	•
Termostato di limite e sicurezza	•
Termostato fumi a protezione del condotto di scarico in polipropilene	•
Valvola elettrica a doppio otturatore che, in mancanza di fiamma, interrompe l'uscita gas	•
Valvola di sicurezza a 3 bar	•
Sicurezza mancanza acqua	•